



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОДНО-ТУРБИННАЯ СУШКА
С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА**

ОДНО-ТУРБИННАЯ СУШКА С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА

GLOSSWORK COMPAQ AIR DRYER

1. ОТКРОЙТЕ КОРОБКУ С СУШКОЙ, ДОСТАНЬТЕ УСТРОЙСТВО И ПРОВЕРЬТЕ ЕГО ВНЕШНИЙ ВИД. ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ, ПРОДОЛЖАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ.
2. СОЕДИНИТЕ ШЛАНГ С СУШКОЙ С ПОМОЩЬЮ РЕЗЬБЫ НА ШЛАНГЕ, ЗАТЯНУВ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ НА 45 ГР.
3. ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО К СЕТИ (УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ УСТРОЙСТВА).
4. ВКЛЮЧИТЕ СУШКУ, НАСТРОЙТЕ ЖЕЛАЕМУЮ СКОРОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (ОБА ПАРАМЕТРА РЕГУЛИРУЮТСЯ). ПОСЛЕ ЭТОГО СУШКА ГОТОВА К РАБОТЕ.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС), ПОЭТОМУ ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛЕНО.
2. ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ВОЗДУШНЫЕ ВХОДЫ НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ БЛИЗКО К ВОДЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ, ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО.
3. РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТРЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СВОБОДНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА.
4. ЕСЛИ МОТОР НЕ РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ СУШКУ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА.
5. НЕ ДОПУСКАЙТЕ БЛИЗКОГО НАХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИГР ДЕТЕЙ С УСТРОЙСТВОМ!

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. КОРПУС УСТРОЙСТВА МОЖНО ЧИСТИТЬ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ С НЕЙТРАЛЬНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ (ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ КРАСКУ). ПРОТИРАТЬ СУХОЙ ТКАНЬЮ.
2. РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТРЫ ВОДОЙ ИЛИ СИЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФИЛЬТРЫ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХЛИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НА УСТРОЙСТВО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗ-ЗА ВЛАГИ.
3. ПРИ ИЗНОСЕ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК ОБРАТИТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ ДЛЯ ИХ ПРОВЕРКИ И ЗАМЕНЫ.

GLOSSWORK.RU

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ: LT-L

ХАРАКТЕРИСТИКИ: БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

НАПРЯЖЕНИЕ: АС 220 В, 50 ГЦ

МОЩНОСТЬ: 2400 Вт

СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА: 20 М/С - 50 М/С

ТЕМПЕРАТУРА: 30°C - 70°C



ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

1. БЛАГОДАРИ ЗАЩИТЕ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СУШКА НЕ СОЗДАЕТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ, ЧТО НЕ ОКАЗЫВАЕТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА СОСЕДНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА.
2. ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА.
3. МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА С ФУНКЦИЕЙ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ РАБОТАТЬ НА МАКСИМУМЕ, А ТАКЖЕ С МИНИМАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА И ВЫСОКИМ НАГРЕВОМ.
4. НА ШЛАНГЕ ПРЕДУСМОТРЕНА РУЧКА, ЗАЩИЩАЮЩАЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

№	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	ВОЗДУШНЫЙ ВЫХОД	3
2	ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	1
3	СКЛАДНОЙ ШЛАНГ	1
4	ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА	1
5	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	1
6	ЭКРАН ЗАЩИТЫ ОТ ТЕПЛА И ИЗЛУЧЕНИЯ	1
7	ПОДСТАВКА ДЛЯ МОТОРА	1
8	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР	1
9	АНТИВИБРАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ МОТОРА	1
10	КОРПУС УСТРОЙСТВА	1
11	ВНУТРЕННЯЯ ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ КРЫШКА	1
12	ФИЛЬТР	1
13	ЗАДНЯЯ КРЫШКА	1
14	НАРУЖНАЯ ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ КРЫШКА	1
15	ГАЙКА ДЛЯ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ	1
16	ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ	1
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ	1
18	РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ	1
19	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВА	1
20	ИНДИКАТОР НАГРЕВА	1

